

## LAPOSTETŐK

# PETRAROOF-B

$\lambda_D = 0,036$  [W/mK]



### TERMÉKKÓD

PETRAROOF-B MW-EN13162-T5-CS(10)30-PL(5)250-WS-MU1-AFr5 (d=20mm-29mm)  
 PETRAROOF-B MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1-AFr5 (d=30mm-200mm)  
 PETRAROOF-B MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1-AFr5 (d=201mm-250mm)

### DEKLARÁLT PARAMÉTEREK

| NYILATKOZOTT TELJESÍTMÉNY:<br>A PN-EN 13162:2013-05 SZABVÁNY SZERINT | JELÖLÉS   | SZINTEK VAGY OSZTÁLYOK                            | MÉRTÉKEGYSÉG            |
|--|-----------|---|-------------------------|
| Vastagság (mérettűrési kategória)                                    | T         | T5<br>-1 mm / +3 mm<br>-1 % / +3 mm               | [mm]<br>[%/mm]          |
| Méretstabilitás 70 °C, 90% relatív páratartalom                      | DS(70,90) | ≤ 1,0 (d=30-250 mm)                               | [%]                     |
| Nyomószilárdság (10% összenyomódásnál)                               | CS(10/Y)  | CS(10)30 (d=20-200 mm)<br>CS(10)20 (d=201-250 mm) | [kPa]                   |
| Sík felületre merőleges húzószilárdság                               | [-]       | [-]   | [-]                     |
| Pontszerű terhelés 5mm benyomódás mellett                            | PL(5)     | ≥ 250,0 (d=20-200 mm)<br>≥ 200,0 (d=201-250 mm)   | [N]                     |
| Rövid ideig tartó vízfelvétel  | WS        | ≤ 1,0   | [kg/m <sup>2</sup> ]    |
| Hosszú ideig tartó vízfelvétel részleges bemejtéskor                 | WL(P)     | ≤ 3,0 (d=30-250 mm)                               | [kg/m <sup>2</sup> ]    |
| Páradiffúziós ellenállás tényezője                                   | MU        | MU1   | [-]                     |
| Légellenállás  | AFr       | ≥ 5,0   | [kPa s/m <sup>2</sup> ] |
| Tűzvédelmi osztály   | RtF       | A1  | A-F                     |

### MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

| RAKLAPOS MÉRETEK |           |           | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG     |                               |                      |
|------------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Hosszúság        | Szélesség | Vastagság | Csomagok száma a raklapon | Lefedési mennyiség a raklapon | Mennyiség a raklapon |
| [mm]             | [mm]      | [mm]      | [db]                      | [m <sup>2</sup> ]             | [m <sup>2</sup> ]    |
| 2000             | 1200      | 50        | 24                        | 57,60                         | 2,880                |
|                  |           | 60        | 20                        | 48,00                         | 2,880                |
|                  |           | 70        | 17                        | 40,80                         | 2,856                |
|                  |           | 100       | 12                        | 28,80                         | 2,880                |
|                  |           | 110       | 11                        | 26,40                         | 2,904                |
|                  |           | 120       | 10                        | 24,00                         | 2,880                |
|                  |           | 150       | 8                         | 19,20                         | 2,880                |
|                  |           | 160       | 7                         | 16,80                         | 2,688                |
|                  |           | 170       | 7                         | 16,80                         | 2,856                |
|                  |           | 200       | 6                         | 14,40                         | 2,880                |
|                  |           | 210       | 5                         | 12,00                         | 2,520                |
|                  |           | 220       | 5                         | 12,00                         | 2,640                |
|                  |           | 250       | 4                         | 9,60                          | 2,400                |

Amennyiben a fentiekől eltérő méretre van szüksége, kérjük forduljon a műszaki osztályhoz vagy a területi értékesítési vezetőhöz.